

REINIGUNG

Alcoa Dura-Bright®-Räder



Einfache Wartung in wenigen Minuten

REINIGUNG

Alcoa Dura-Bright®-Räder



Einfache Wartung in wenigen Minuten

Vor der Reinigung: Lassen Sie die Räder auf eine Temperatur zwischen 5° und 35° C abkühlen.



1

Mit Wasser spülen

Spülen Sie das Rad ab, um Kratzer und Erosion zu vermeiden.* Entfernen Sie Schmutz, Sand usw. mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger.

* Bei Erosion wird **keine Garantie** gewährt. Weitere Informationen finden Sie auf der Alcoa Website www.alcoawheels.com, im Räder-Servicehandbuch oder im Dura-Bright® Service-Bulletin 2009.



2

Wasser mit einem milden Reinigungsmittel mischen

Ein mildes Reinigungsmittel (z.B. handelsübliches Spülmittel oder Seife) ins Wasser geben, um eine Lauge zu erzeugen. Im verdünnten/gebrauchsfertigen Zustand sollte der pH-Wert zwischen **5 und 9** liegen.



3

Mit einer weichen Bürste reinigen


Benutzen Sie eine weiche Bürste (Alcoa ALbrush), um die Radoberfläche mit Seife zu reinigen. Keine Scheuermittel, Scheuerkissen usw. verwenden. Restlichen Schmutz abbürsten.




4

Das Rad abspülen

Gründlich mit sauberem Wasser abspülen, damit die Seife vollständig entfernt wird, dann mit einem weichen Tuch trocken reiben.



Vorher



Nachher

5

Die Arbeit ist erledigt



Achtung: keine stark sauren oder alkalischen Reiniger verwenden!

Im verdünnten/gebrauchsfertigen Zustand sollte der pH-Wert zwischen **5 und 9** liegen. Flusssäure sollte auf keinen Fall bei der Behandlung von Dura-Bright® Rädern verwendet werden. Zusätzliche Informationen finden Sie in Kapitel 7, Punkt 7.b des Alcoa Räder-Servicehandbuchs.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgien

Tel: +32 11 45 84 63

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com

Web: www.alcoawheels.com

