

Hoja de especificaciones *Llantas de Aluminio Forjado*

Abril 2009



Spanish

Medida de la Llanta Referencia Mate Referencia Pulida Referencia Dura-Bright® Referencia Dura-Flange® Peso (kgs) Carga Máxima (kgs) Bombeo (mm) Offset (mm) Espesor disco (mm) Diámetro agujeros (mm) Número de agujeros Diámetro a centro de agujero (mm) Diámetro centro buje (mm) Gemela Válvula Válvula de repuesto Equilibrado Hofmann

Llantas 17.5"



Para Camiones


17.5 x 6.75	-	660823*	-	-	14.6	2500	120	141	21	26	6	245	202.0	si	TR543C	70 MS 45N	555 & 556
-------------	---	---------	---	---	------	------	-----	-----	----	----	---	-----	-------	----	--------	-----------	-----------

Para Trailers

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	12.6	2500	114	133	19	26	10	225	176.1	si	TR543D	70 MS 60N	555 & 556
17.5 x 6.75	-	663823*	-	-	13.7	3000	117	137	20	26	10	225	176.1	si	TR554C	70 MS 45N	555 & 556

* Llantas solo apropiadas para freno de tambor, no para freno de disco

Llantas 19.5"



19.5 x 7.50	773470	773473	773473DB	773470DF	17.7	3000	134	155	21	24	8	275	221.1	si	54 MS 00N		551
19.5 x 7.50	-	773463	773463DB	-	17.7	3000	134	155	21	30	8	275	221.1	si	54 MS 00N		551
19.5 x 7.50	773450	773453	773453DB	773450DF	17.7	3000	134	155	21	32	8	275	221.1	si	54 MS 00N		551
19.5 x 8.25	-	783463	783463DB	-	18.5	3150	146	167	21	30	8	275	221.1	si	54 MS 00N		551
19.5 x 8.25	-	783453	783453DB	783450DF	18.5	3150	146	167	21	32	8	275	221.1	si	54 MS 00N		551

Llantas 22.5"



22.5 x 7.50	874520	874523	874523DB**	-	23.7	3550	138	160	22	26	10	335	281.2	si	70 MS 07N2		551
22.5 x 7.50	874510	874513	874513DB**	-	23.7	3550	138	160	22	32	10	335	281.2	si	70 MS 07N2		551
22.5 x 8.25	886520	886523	886523DB	886520DF	22.7	3650	145	167	22	26	10	335	281.2	si	70 MS 07N2		551
22.5 x 8.25	886510	886513	886513DB	886510DF	22.7	3650	145	167	22	32	10	335	281.2	si	70 MS 07N2		551
22.5 x 9.00	896520	896523	896523DB	896520DF	23.2	4125	153	175	22	26	10	335	281.2	si	70 MS 07N2		551
22.5 x 9.00	896510	896513	896513DB	896510DF	23.2	4125	153	175	22	32	10	335	281.2	si	70 MS 07N2		551

WorkHorse®

Las llantas WorkHorse® no tienen agujeros de ventilación para proteger los frenos de disco en vehículos de obras, pero también se pueden utilizar en carretera. La llanta WorkHorse® ofrece mayores límites de carga.

22.5 x 8.25	886580	-	-	-	26.3	3835	145	167	22	26	10	335	281.2	si	83 MS 00N		551
22.5 x 8.25	886570	-	-	-	26.3	3835	145	167	22	32	10	335	281.2	si	83 MS 00N		551
22.5 x 9.00	896580	-	-	-	26.7	4335	153	175	22	26	10	335	281.2	si	83 MS 00N		551
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	26.7	4335	153	175	22	32	10	335	281.2	si	83 MS 00N		551
22.5 x 11.75	817580	-	-	-	25.6	5000	120	-	26	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	817570	-	-	-	25.6	5000	120	-	26	32	10	335	281.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	812580	-	-	-	27.3	5000	135	-	27.5	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	812570	-	-	-	27.3	5000	135	-	27.5	32	10	335	281.2	no	40MS 00N		551 + TAL

ANTES DE MONTAR LAS LLANTAS ALCOA, CONSULTE EL FOLLETO DE DATOS TECNICOS DE ALCOA.

Dura-Bright® es un tratamiento de superficie que penetra en el aluminio, permitiendo una limpieza fácil con agua y jabón.
** en preparación

Dura-Flange® es un tratamiento patentado en el borde de la llanta que lo protege del desgaste.

Diámetro agujeros 24 mm: para tornillos M20 x 1.5 & M22 x 1.5 con tuercas estándar
Diámetro agujeros 30 mm: para tornillos M20 x 1.5 con tuercas con funda
Diámetro agujeros 26 mm: para tornillos M22 x 1.5 con tuercas estándar o M18 x 1.5 con tuercas especiales
Diámetro agujeros 32 mm: para tornillos M22 x 1.5 con tuercas con funda

Para consultas de referencias que no figuran en esta lista se ruega contacten con Alcoa. Errores u omisiones excluidas.

Hoja de especificaciones *Llantas de Aluminio Forjado*

Abril 2009



Spanish

Medida de la Llanta Referencia Mate Referencia Pulida Referencia Dura-Bright® Referencia Dura-Flange® Peso (kgs) Carga Máxima (kgs) Bombeo (mm) Offset (mm) Espesor disco (mm) Diámetro agujeros (mm) Número de agujeros Diámetro a centro de agujero (mm) Diámetro centro buje (mm) Gemela Válvula Válvula de repuesto Equilibrado Hofmann

FrontRunner®

llantas 22.5" FrontRunner® Bombeo 120 mm

22.5 x 11.75	817520	817521	817521DB	817520DF	23.6	4500	120	-	26	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	817510	817511	817511DB	817510DF	23.6	4500	120	-	26	32	10	335	281.2	no	40MS 00N		551 + TAL

llantas 22.5" FrontRunner® Bombeo 135 mm

22.5 x 11.75	816520	816521	816521DB	816520DF	26.4	4500	135	-	27.5	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	816550	816551	816551DB	816550DF	26.4	4500	135	-	27.5	32	10	335	281.2	no	40MS 00N		551

Llantas de remolque

Llantas de remolque 19.5" & 22.5"

19.5 x 14.00	-	743402	743402DB	-	23.6	4500	0	-	25	26	8	275	221.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	810520	810522	810522DB	-	22.1	4500	0	-	22	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	810510	810512	810512DB	-	22.1	4500	0	-	22	32	10	335	281.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	817520	817521	817521DB	817520DF	23.6	4500	120	-	26	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	817510	817511	817511DB	817510DF	23.6	4500	120	-	26	32	10	335	281.2	no	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 13.00	833530	833532	833532DB	-	27.3	5200	-14	-	28	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 14.00	-	841512	-	-	30.7	5800	0	-	28.5	26	10	335	281.2	no	40MS 00N		551
22.5 x 15.00	850520	850521	-	-	31.9	5150	120	-	28.5	26	10	335	281.2	no	TR552	40 MS 00N	551 + TAL

Llantas de dirección de base ancha

* Importante - Vea la nota al pie de la página.

22.5 x 17.00	-	840522	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	26	10	335	281.2	no	**		551
22.5 x 17.00	-	840512	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281.2	no	**		551
22.5 x 17.00	-	842522	-	-	35.6	5800	-50	-	28.5	26	10	335	281.2	no	**		551
22.5 x 17.00	-	842512	-	-	35.6	5800	-50	-	28.5	32	10	335	281.2	no	**		551

ANTES DE MONTAR LAS LLANTAS ALCOA, CONSULTE EL FOLLETO DE DATOS TECNICOS DE ALCOA.

* Sólo para uso en camiones equipados con sistema de control de presión de neumáticos y programa electrónico de estabilidad (ESP).

** Información disponible

Dura-Bright® es un tratamiento de superficie que penetra en el aluminio, permitiendo una limpieza fácil con agua y jabón.

Dura-Flange® es un tratamiento patentado en el borde de la llanta que lo protege del desgaste.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Tel: +32 11 45 84 66

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com