

PULIZIA

Ruote Alcoa Dura-Bright®



Manutenzione semplice, questione di pochi minuti

PULIZIA

Ruote Alcoa Dura-Bright®



Manutenzione semplice, questione di pochi minuti

Prima di procedere alla pulizia: lasciare raffreddare le ruote sino ad una temperatura compresa tra 5° e 35° C.



1

Risciacquare con acqua

Risciacquare la ruota per evitare graffi e deterioramenti.* Utilizzare un tubo d'acqua o una idropulitrice per rimuovere terra, sabbia ecc.

* Il deterioramento **non rientra nella garanzia**. Per maggiori informazioni consultare il sito Alcoa www.alcoawheels.com, il manuale d'uso delle ruote o il Bollettino di assistenza Dura-Bright® 2009.bulletin.



2

Miscelare acqua e un detergente delicato

Aggiungere all'acqua un detergente delicato (comune detersivo liquido per piatti o sapone) fino ad ottenere una schiuma. Il livello di pH deve essere tra **5 e 9** allo stato diluito/pronto all'uso.



3

Pulire con una spazzola morbida



Utilizzare una spazzola morbida (ALbrush) per lavare la superficie della ruota con il sapone. Non usare abrasivi, tamponi aggressivi, ecc. Togliere lo sporco residuo con la spazzola.



4

Risciacquare la ruota

Risciacquare accuratamente con acqua pulita assicurandosi che il sapone sia totalmente rimosso ed asciugare con un panno morbido.



5

Il gioco è fatto



Attenzione: non utilizzare acidi forti o detersivi alcalini!

Il livello di pH deve essere tra **5 e 9** allo stato diluito/pronto all'uso. Non usare mai acido fluoridrico su ruote con trattamento Dura-Bright®. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 7.b del manuale d'uso delle ruote Alcoa.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgio

Tel: +32 11 45 84 66

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com

Web: www.alcoawheels.com

