

RENGÖRING

Alcoa Dura-Bright®-fälgar



Enkelt underhåll, tar bara några minuter

RENGÖRING

Alcoa Dura-Bright®-fälgar



Enkelt underhåll, tar bara några minuter

Före rengöring: Låt fälgarna svalna till en temperatur på mellan 5° och 35° C.



1

Spola med vatten

Spola av fälgen för att undvika repor och erosion.*
Använd en vattenslang eller en högtryckstvätt för att ta bort jord, sand etc.

* Erosion är en skadetyper som garantin inte omfattar. Mer information finns på Alcoas webbsida www.alcoawheels.com, i handboken för vård av fälgar och i servicemeddelandet 2009 Dura-Bright®.



2

Blanda vattnet med ett mildt rengöringsmedel

Tillsätt ett mildt rengöringsmedel (t.ex. vanligt tvättmedel eller såpa) till vattnet så att tvållödder bildas. pH-nivån ska vara mellan **5 och 9** i utspätt skick, färdigt att använda.



3

Rengör med en mjuk borste



Använd en mjuk borste (Alcoa ALbrush) för att rengöra fälgytorna med såpa. Använd inte slipmedel, grova rengöringsdynor och liknande. Borsta bort all kvarvarande smuts.



4

Spola fälgen

Spola omsorgsfullt med rent vatten så att all såpa sköljs bort och torka torrt med en mjuk trasa.



5

Jobbet är klart



Obs: Använd inte starkt sura eller alkaliska rengöringsmedel!
pH-nivån ska vara mellan **5 och 9** i utspätt skick färdigt att använda. Fluorvätesyra får aldrig användas på Dura-Bright®-behandlade fälgar.
För mer information läs kapitel 7, avsnitt 7.b i Alcoas handbok för vård av fälgar.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgien
Tel: +32 11 45 84 66
Fax: +32 11 45 56 30
e-post: info.wheels@alcoa.com
Webben: www.alcoawheels.com

