



|           |                        |                                   |                            |                            |           |                     |        |                        |                        |                       |               |                 |                       |               |        |                   |                    |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
| Dimension | Artikelnummer, Borstat | Artikelnummer Höglans-<br>polerad | Artikelnummer Dura-Bright® | Artikelnummer Dura-Flange® | Vikt (kg) | Max belastning (kg) | Offset | Halvt mittavstånd (mm) | Fälgdösk tjocklek (mm) | Bulthål diameter (mm) | Antal bulthål | Bultcirkel (mm) | Navhåls diameter (mm) | Dubbelmontage | Ventil | Ersättningsventil | Balanseringsvikter |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|

## 17.5" fälgar



### För lätta lastbilar

|             |        |   |          |   |      |      |     |     |      |    |   |     |     |    |         |  |                           |
|-------------|--------|---|----------|---|------|------|-----|-----|------|----|---|-----|-----|----|---------|--|---------------------------|
| 17.5 x 6.75 | 661820 | - | 661827DB | - | 13.3 | 2500 | 123 | 143 | 20.0 | 26 | 6 | 245 | 202 | ja | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |
|-------------|--------|---|----------|---|------|------|-----|-----|------|----|---|-----|-----|----|---------|--|---------------------------|

### För lågdäck trailers

|             |   |         |   |   |      |      |     |     |      |    |    |     |     |    |        |         |               |
|-------------|---|---------|---|---|------|------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|----|--------|---------|---------------|
| 17.5 x 6.00 | - | 663203* | - | - | 12.6 | 2500 | 114 | 133 | 19.0 | 26 | 10 | 225 | 176 | ja | TR543D | 70MS60N | självhäftande |
| 17.5 x 6.75 | - | 663823* | - | - | 13.7 | 3000 | 117 | 137 | 20.0 | 26 | 10 | 225 | 176 | ja | TR554C | 70MS45N | självhäftande |


\* Fälgar enbart lämplig med trumbromsar, ej för axlar med diskbromsar

## 19.5" fälgar



|             |        |        |          |          |      |      |     |     |      |    |   |     |     |    |         |  |               |
|-------------|--------|--------|----------|----------|------|------|-----|-----|------|----|---|-----|-----|----|---------|--|---------------|
| 19.5 x 7.50 | 773470 | 773473 | 773473DB | 773470DF | 17.7 | 3000 | 134 | 155 | 21.0 | 24 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N |  | självhäftande |
| 19.5 x 7.50 | 773460 | 773463 | 773463DB | -        | 17.7 | 3000 | 134 | 155 | 21.0 | 30 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N |  | självhäftande |
| 19.5 x 7.50 | 773450 | 773453 | 773453DB | 773450DF | 17.7 | 3000 | 134 | 155 | 21.0 | 32 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N |  | självhäftande |
| 19.5 x 8.25 | 783460 | 783463 | 783463DB | -        | 18.5 | 3150 | 146 | 167 | 21.0 | 30 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N |  | självhäftande |
| 19.5 x 8.25 | 783450 | 783453 | 783453DB | 783450DF | 18.5 | 3150 | 146 | 167 | 21.0 | 32 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N |  | självhäftande |

## 22.5" fälgar



|             |        |        |          |          |      |      |     |     |      |    |    |     |     |    |          |  |               |
|-------------|--------|--------|----------|----------|------|------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|----|----------|--|---------------|
| 22.5 x 7.50 | 874520 | 874523 | 874523DB | -        | 23.7 | 3550 | 138 | 160 | 22.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 |  | självhäftande |
| 22.5 x 7.50 | 874510 | 874513 | 874513DB | -        | 23.7 | 3550 | 138 | 160 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 |  | självhäftande |
| 22.5 x 8.25 | 886520 | 886523 | 886523DB | 886520DF | 22.7 | 3650 | 145 | 167 | 22.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 |  | självhäftande |
| 22.5 x 8.25 | 886510 | 886513 | 886513DB | 886510DF | 22.7 | 3650 | 145 | 167 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 |  | självhäftande |
| 22.5 x 9.00 | 896520 | 896523 | 896523DB | 896520DF | 23.2 | 4125 | 154 | 176 | 22.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 |  | självhäftande |
| 22.5 x 9.00 | 896510 | 896513 | 896513DB | 896510DF | 23.2 | 4125 | 154 | 176 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 |  | självhäftande |

## WorkHorse®



WorkHorse® fälgarna är tillverkade utan ventilationshål för att skydda skivbromsarna på applikationer i svår miljö, men kan också användas för landsvägskörning. WorkHorse® fälgar erbjuder högre maxbelastning

|              |        |   |   |   |      |      |     |     |      |    |    |     |     |     |         |  |                           |
|--------------|--------|---|---|---|------|------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|---------|--|---------------------------|
| 22.5 x 8.25  | 886570 | - | - | - | 26.3 | 3835 | 145 | 167 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja  | 83MS00N |  | självhäftande             |
| 22.5 x 9.00  | 896570 | - | - | - | 26.7 | 4335 | 154 | 176 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja  | 83MS00N |  | självhäftande             |
| 22.5 x 11.75 | 818570 | - | - | - | 24.2 | 5000 | 120 | -   | 25.3 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 812580 | - | - | - | 27.3 | 5000 | 135 | -   | 27.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |

### FÖRE MONTERING AV ALCOA FÄLGAR, SLÅ UPP I ALCOAS SERVICEMANUAL FÖR FÄLGAR

Dura-Bright® är en patenterad ytbehandling som tränger in i aluminiumet, detta medger enkel rengöring med tvål och vatten.

Dura-Flange® är en patenterad behandling på fälghornet för ytterligare skydd för längre livslängd.

För tekniska data om artikelnummer som ej återfinns i tabellen, vänligen kontakta vår lokala distributör. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.

| Bult          | Mutter         | Bulthålsdiameter |            |
|---------------|----------------|------------------|------------|
|               |                | Längre bultar    | Hylsmutter |
| M22 X 1.5     | 32 eller 33 mm | Ø 26 mm          | Ø 32 mm    |
| 7/8" - 11 BSF | 33 mm          | Ø 26 mm          | Ø 32 mm    |
| 7/8" - 14 UNF | 33 mm          | Ø 26 mm          | Ø 32 mm    |
| M20 x 1.5     | 30 mm          | Ø 24 mm          | Ø 30 mm    |
| M18 x 1.5     | 27 mm          | Ø 21 mm          | Ø 26 mm    |



| Dimension | Artikelnummer, Borstat | Artikelnummer Höglans-<br>polerad | Artikelnummer Dura-Bright® | Artikelnummer Dura-Flange® | Vikt (kg) | Max belastning (kg) | Offset | Halvt mittavstånd (mm) | Fälgdjups tjocklek (mm) | Bulthål diameter (mm) | Antal bulthål | Bultrinkel (mm) | Navhål diameter (mm) | Dubbelmontage | Ventil | Ersättningsventil | Balanseringsvikter |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|
|-----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|

## FrontRunner®

### 22.5" fälgar FrontRunner® Offset 120 mm 22.5" - för Volvo, Renault, Mercedes-Benz & MAN

|               |        |        |          |          |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |         |  |                           |
|---------------|--------|--------|----------|----------|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|---------|--|---------------------------|
| 22.5 x 11.75  | 818520 | 818521 | 818521DB | 818520DF | 22.6 | 4500 | 120 | - | 24.7 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75  | 818510 | 818511 | 818511DB | 818510DF | 22.6 | 4500 | 120 | - | 24.7 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75* | 819520 | 819521 | 819521DB | 819520DF | 23.6 | 5000 | 120 | - | 25.3 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |

### 22.5" fälgar FrontRunner® Offset 135 mm 22.5" - för Scania, DAF, Iveco

|              |        |        |          |          |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |         |  |                           |
|--------------|--------|--------|----------|----------|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|---------|--|---------------------------|
| 22.5 x 11.75 | 811520 | 811521 | 811521DB | 811520DF | 23.4 | 4500 | 135 | - | 24.1 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 811510 | 811511 | 811511DB | 811510DF | 23.4 | 4500 | 135 | - | 24.1 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |  | självhäftande och clip-on |

## Trailer fälgar

### Trailer fälgar 19.5" & 22.5"

|               |        |        |          |          |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |         |         |                           |
|---------------|--------|--------|----------|----------|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|---------|---------|---------------------------|
| 19.5 x 14.00  | -      | 743402 | 743402DB | -        | 23.6 | 4500 | 0   | - | 25.0 | 26 | 8  | 275 | 221 | nej | 40MS00N |         | självhäftande             |
| 22.5 x 11.75  | 812520 | 812522 | 812522DB | -        | 21.0 | 4750 | 0   | - | 21.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |         | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75  | 812510 | 812512 | 812512DB | -        | 21.0 | 4750 | 0   | - | 21.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |         | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75  | 818520 | 818521 | 818521DB | 818520DF | 22.6 | 4500 | 120 | - | 24.7 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |         | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75  | 818510 | 818511 | 818511DB | 818510DF | 22.6 | 4500 | 120 | - | 24.7 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |         | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 11.75* | 819520 | 819521 | 819521DB | 819520DF | 23.6 | 5000 | 120 | - | 25.3 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |         | självhäftande och clip-on |
| 22.5 x 13.00  | 833530 | 833532 | 833532DB | -        | 27.3 | 5200 | -14 | - | 28.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |         | självhäftande             |
| 22.5 x 14.00  | -      | 841512 | -        | -        | 30.7 | 5800 | 0   | - | 28.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N |         | självhäftande             |
| 22.5 x 15.00  | -      | 850521 | -        | -        | 31.9 | 5150 | 120 | - | 28.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | TR552   | 40MS00N | självhäftande och clip-on |

## Extra breda drivaxel fälgar

### Viktigt - Endast för användning på lastbilar utrustade med däcktrycks övervakningssystem och elektroniskt stabiliserings program (ESP)

|              |   |        |   |   |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |    |  |               |
|--------------|---|--------|---|---|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|----|--|---------------|
| 22.5 x 17.00 | - | 840522 | - | - | 35.7 | 5800 | -67 | - | 28.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | ** |  | självhäftande |
| 22.5 x 17.00 | - | 840512 | - | - | 35.7 | 5800 | -67 | - | 28.5 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | ** |  | självhäftande |
| 22.5 x 17.00 | - | 842522 | - | - | 35.6 | 5800 | -50 | - | 28.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | ** |  | självhäftande |
| 22.5 x 17.00 | - | 842512 | - | - | 35.6 | 5800 | -50 | - | 28.5 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | ** |  | självhäftande |

FÖRE MONTERING AV ALCOA FÄLGAR, SLÅ UPP I ALCOAS SERVICEMANUAL FÖR FÄLGAR

\* Tillgängligt från December 2011 \*\* För mer information, vänligen kontakta oss.

Dura-Bright® är en patenterad ytbehandling som tränger in i aluminiumet, detta medger enkel rengöring med tvål och vatten.

Dura-Flange® är en patenterad behandling på fälghornet för ytterligare skydd för längre livslängd.

För tekniska data om artikelnummer som ej återfinns i tabellen, vänligen kontakta vår lokala distributör. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.

[www.alcoawheels.com](http://www.alcoawheels.com)

**Alcoa Wheel Products Europe**

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgien

Tel: +32 11 45 84 66

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: [info.wheels@alcoa.com](mailto:info.wheels@alcoa.com)