



トピック1

小型トラック・バス用 アルコア鍛造アルミホイール

2006年11月、小型トラック・バス用ホイールの発売を予定しております。詳細決まり次第、改めて御案内いたします。

サイズ	アルコア 部品番号	ボルト 穴数	オフセット (mm)	ボルト穴 P.C.D. (mm)	ハブ穴 直径 (mm)	最大負荷 荷重 (kg)	装着可能タイヤ
17.5x5.25	653013	5	120	203.2	146	1,750	195/60R17.5LT 205/60R17.5LT 195/70R17.5LT 205/70R17.5LT 205/80R17.5LT
	653023	5	120	208.0	150	1,750	
17.5x6.00	663013	5	127	203.2	146	1,750	205/60R17.5LT 225/60R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT

トピック2

2種類設定商品の相違点

同サイズで2種類設定されている商品があり、お問い合わせを多く頂きますのでご説明いたします。

《17.5 x 6.00 6H》

このサイズには通常品(663113)と軽量化品(663123)があります。相違点は飾り穴の数と大きさが違うことです。通常品6個の小さい丸穴、軽量化品は12個の半円形の大きな飾り穴のデザインとなっています。



663113 飾り穴6個



663123 飾り穴12個

《22.5 x 7.50 8H / 22.5 x 8.25 8H》

この2サイズにも、2品番ずつ設定があります(下表参照下さい)。外観は同一で、バルブの種類と最大負荷荷重(ロードインデックス値=LI値)が異なります。

サイズ	アルコア 品番	最大負荷荷重 (kg)	対応バルブ 品番	納入OEM名
22.5 x 7.50 8H	873343	3,450	TR544D	いすゞ自動車殿 三菱ふそうトラックバス殿
22.5 x 8.25 8H	883343	3,650		
22.5 x 7.50 8H	873353	3,520	TR544C (ディスクブレーキ対応)	日野自動車殿 日産ディーゼル工業殿
22.5 x 8.25 8H	883353	3,725		

トピック3

アルグリース

(商品番号 BALG0275) 275g

冬の凍結防止剤などにより、ホイールとハブの固着が起きることがあります。運行後の洗浄の他、タイヤ交換時にハブのガイド面もしくはホイールのポア(ハブの通る穴)側面にアルグリースを塗布すると、固着現象が起き難くなります。アルグリースは、非水溶性グリースです。

用途

- 1) タイヤ交換時のタイヤグリス
- 2) バルブ交換時のグリス
- 3) 固着防止剤



警告 ハブやホイールの装着面には絶対にグリス等の潤滑剤等は塗らないで下さい。

アルコア・ホイール・ニュースはWebからもご覧になれます。 <http://www.alcoawheel.com/> より日本語サイトをご覧ください。